

規格標準條文	其他應檢附資料	類型																				
<p>1. 適用範圍</p> <p>本規格標準適用於自來水用、污水與工業用、化學工業及一般用、管筏用、導電線用、天然氣用等用途之塑膠管及其配件。</p>	<p>1. 產品說明（含材質說明、用途說明及產品相片等）。</p>	<p>上傳檔案</p>																				
<p>2. 特性</p> <p>2.1 產品不得添加聚氯乙烯（PVC）等含氯原料，氯含量應低於管制限值。</p> <p>2.2 產品鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量應低於管制限值，包括鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP）、鄰苯二甲酸二辛酯（Di-n-octyl phthalate, DNOP）、鄰苯二甲酸二甲酯（Dimethyl phthalate, DMP）、鄰苯二甲酸二丁酯（Dibutyl phthalate, DBP）、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯（Benzyl butyl phthalate, BBP）、鄰苯二甲酸二異壬酯（Di-isononyl phthalate, DINP）、鄰苯二甲酸二異癸酯（Di-isodecyl phthalate, DIDP）、鄰苯二甲酸二乙酯（Diethyl phthalate, DEP）。</p> <p>2.3 產品鎘、鉛、汞與錫含量應低於管制限值。</p>	<p>2. 符合國家標準之證明文件。</p> <p>產品氯、鄰苯二甲酸酯類塑化劑、鎘、鉛、汞與錫含量檢測報告。</p>	<p>上傳檔案</p>																				
<p>3. 材料</p> <p>產品連接時不應使用接合劑。</p>	<p>產品連接方式說明。</p>	<p>上傳檔案</p>																				
<p>4. 檢測方法及管制限值</p> <p>本標準相關檢測方法引用國家、國際或特定行業之標準方法，其管制限值如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="94 1052 1186 1469"> <thead> <tr> <th>基質</th> <th>管制項目</th> <th>管制限值</th> <th>參考檢測方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑膠</td> <td>氯</td> <td>260 ppm</td> <td>NIEA R404</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鄰苯二甲酸酯類塑化劑</td> <td>10 ppm</td> <td>NIEA T801</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>汞</td> <td>2 ppm</td> <td>NIEA M317 NIEA M318 USEPA 7471B USEPA 7473B</td> </tr> <tr> <td>塑膠</td> <td>鎘、鉛、錫</td> <td>2 ppm</td> <td>NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A</td> </tr> </tbody> </table>	基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法	塑膠	氯	260 ppm	NIEA R404	塑膠	鄰苯二甲酸酯類塑化劑	10 ppm	NIEA T801	塑膠	汞	2 ppm	NIEA M317 NIEA M318 USEPA 7471B USEPA 7473B	塑膠	鎘、鉛、錫	2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A		
基質	管制項目	管制限值	參考檢測方法																			
塑膠	氯	260 ppm	NIEA R404																			
塑膠	鄰苯二甲酸酯類塑化劑	10 ppm	NIEA T801																			
塑膠	汞	2 ppm	NIEA M317 NIEA M318 USEPA 7471B USEPA 7473B																			
塑膠	鎘、鉛、錫	2 ppm	NIEA M353 USEPA 3050B USEPA 3051A																			
		<p>上傳</p>																				

5. 標示 5.1 標章使用者的名稱、地址與消費者服務專線電話須清楚記載於產品或包裝上。 5.2 產品或包裝上應標示「低污染」。	1. 申請換發新證產品應檢附已標示環保標章之產品或包裝相片。	檔案
	2. 新申請產品應檢附環保標章及相關標示方式之設計稿。	上傳 檔案